

# WOLF OIL LEVELTECH 5W30 LL III

29/10/2025  
75602

Este óleo de motor totalmente sintético foi formulado para cumprir as especificações de diferentes OEM. Cumpre os requisitos ACEA e API equilibrando excelente fluidez com avançada proteção do motor, independentemente das condições de condução. Este produto poderá não estar disponível na sua região. Para obter mais informações, consulte o seu contacto de vendas local.

## APLICAÇÕES

A fórmula foi concebida para cumprir as especificações VW 504.00 e 507.00. Este óleo de motor pode ser utilizado para a manutenção de diferentes motores EURO 4 e EURO 5 equipados com filtros de partículas diesel.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção pós-tratamento: proteção total do dispositivo de pós-tratamento  
Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

## ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C2	MB	229.52
ACEA	C3	OPEL	GM-LL-A-025
API	approval SN	OPEL	GM-LL-B-025
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D30
BMW	LONGLIFE-04	PORSCHE	C30
FIAT	9.55535-S3	VW	503 01
MB	229.31	VW	504 00/507 00
MB	229.51		

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		169
B.N. (método com HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.7
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	230

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

